

Диапазон взвешиваний 25-50 кг  
 Двухскоростное наполнение  
 Программируемое количество мешков  
 Настраиваемые верхний и нижний пределы  
 Автоматическое и ручное управление  
 Предупреждения при превышении пределов

Контроль уровня верхнего бункера  
 Память записи отвесов  
 Простота калибровки  
 Система оповещения ошибок  
 Исполнение из нержавеющей стали  
 Сигнальные выходы  
 Зашивочный конвейер (опционально)

тензодатчики  
 терминалы  
 весы  
 автовесы

► **автоматические системы**  
 аксессуары



TYPE **BF**

## Дозаторы

Дозаторы Esit BF предназначены для автоматического дозирования сыпучих материалов в большие мешки. Дозирование материала происходит в двухскоростном режиме: грубое (быстрое) наполнение и точная (медленная) досыпка. Граница перехода режимов настраивается оператором на контроллере дозатора. После окончания процесса мешок автоматически сбрасывается на конвейер, где горловина мешка зашивается и мешок убирается из зоны дозирования.

Контроллер дозатора сохраняет данные количества и массы осуществленных отвесов. При подключении к ПК передаются данные состояния системы (старт, дозирование, окончание процесса) и масса осуществленного отвеса.

25кг  
 50кг

В связи с технологическим развитием компания Esit оставляет за собой право вносить любые изменения в производимую продукцию.

<b>Дозатор</b>	
НПВ	25-50кг
Чувствительность	1/1000
Производительность	10 мешков/мин (макс)
<b>Тензометрические датчики</b>	
Модель	ВВ
Количество	3
Материал / Степень защиты	Нержавеющая сталь / IP68
<b>Контроллер</b>	
Модель	Esit PWI-P
Дисплей массы	6-ти разрядные, 20мм, LED
Панель управления	Кнопки "Старт-Стоп", "Автоматический-Ручной"
Опциональные выходы	RS232, RS485, 0-10В, 4-20мА, внешний индикатор
<b>Зашивочный конвейер</b>	
Ширина конвейера	500мм
Скорость	0.2-1м/сек
Питание	380В, 50Гц
Давление сжатого воздуха	6 бар
Расход сжатого воздуха	1.5м <sup>3</sup> /ч

